



# U111I Tablet

功能全面 用途广泛

- 11.6" 全高清DynaVue®阳光下可读显示屏 (1000尼特)
- 第10代Intel® Core™处理器
- 无风扇、快速插拔SSD设计
- 高容量热插拔电池续航时间为24小时
- 多种I / O接口选项适用于各种应用
- 四种触控模式的10点电容式多点触控面板



**DynaVue**

耐用性	<ul style="list-style-type: none"> <li>通过MIL-STD 810G认证 (防掉落、抗冲击性、抗振性、防水、防尘、海拔、冰冻/解冻、高/低温、温度冲击、湿度、爆炸环境)</li> <li>通过MIL-STD 461G认证 (传导、辐射、传导敏感度、辐射敏感度)</li> <li>ANSI/ISA 12.12.01-2000 · I类 · 2分区</li> <li>6' 掉落26面</li> <li>防护等级IP 65认证</li> <li>铝镁合金主机</li> <li>端口盖</li> <li>阳光下可读显示屏 (可选)</li> <li>电池热插拔技术 (可选)</li> </ul>
-----	--

操作系统	Windows® 10 Pro (64位)
------	-----------------------

处理器	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intel® Core™ i7-10510Y vPro™ (第10代) 1.2GHz处理器采用Turbo Boost技术，最高可达4.5GHz · 8MB缓存</li> <li>Intel® Core™ i5-10310Y vPro™ (第10代) 1.1GHz处理器采用Turbo Boost技术，最高可达4.1GHz · 6MB缓存</li> <li>Intel® Core™ i5-10210Y (第10代) 1.0GHz处理器采用Turbo Boost技术，最高可达4.0GHz · 6MB缓存</li> </ul>
-----	---

显卡	Intel® UHD 显卡
----	---------------

内存	8GB 高达16GB (1866MHz DDR3)
----	---------------------------

存储器	128GB NVME PCIE SSD
	• 可选256GB/512GB/1TB PCIE SSD
	• 可选OPAL 2.0 SSD

显示屏	11.6" 全高清 (1920 x1080)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>可选配有电容式多点触控屏幕和数字转换器的1000尼特 DynaVue®阳光下可读显示屏</li> <li>用户可选触控模式可实现手指/水、手套或触控笔可编程功能</li> </ul>

音频	<ul style="list-style-type: none"> <li>集成式麦克风</li> <li>符合Intel®高清音频标准</li> <li>集成式扬声器 x 2</li> </ul>
----	--

摄像头	<ul style="list-style-type: none"> <li>集成式200万像素前置摄像头</li> <li>可选800万像素自动对焦后置摄像头 (带闪光灯)</li> </ul>
-----	--

键盘和输入	5个平板电脑按钮 (2个用户自定义按钮 P1/P2)
-------	----------------------------

通信	<ul style="list-style-type: none"> <li>集成式10/100/1000以太网</li> <li>Intel®双频段无线AC 9260 (802.11a/b/g/n/ac)</li> <li>Bluetooth® V5.0</li> <li>可选专用GPS模块 (UBLOX-NEO-M8N)</li> <li>可选4G LTE多载波移动宽带</li> <li>可选GPS、WWAN和WLAN射频天线直通接口</li> </ul>
----	--

安全	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intel® vPro™技术 (根据CPU选件)</li> <li>TPM 2.0</li> <li>符合 NIST BIOS</li> <li>隐身模式</li> <li>防盗锁</li> <li>可选智能卡读卡器/第二智能卡读卡器<sup>2,3</sup></li> <li>可选夜视模式<sup>1</sup></li> <li>可选指纹扫描仪</li> <li>可选HF/LF RFID读取器<sup>2,3</sup></li> </ul>
----	---

I/O接口	<ul style="list-style-type: none"> <li>USB 3.2 Gen1 (A型) x 1</li> <li>第二USB 3.2 Gen1 (A型) x 1<sup>4</sup></li> <li>音频输入/输出 (组合插口) x 1</li> <li>microSD卡 (microSDHC, microSDXC) x 1</li> <li>10/100/1000以太网(RJ45) x 1</li> <li>HDMI端口 (A型) x 1</li> <li>底座连接器 (20针Pogo) x 1</li> <li>SIM卡 x 1</li> <li>可选智能卡读卡器/第二智能卡读卡器<sup>2,3</sup></li> <li>直流输入插口 x 1</li> <li>可选GPS、WWAN和WLAN射频天线直通接口</li> </ul>
-------	---

扩展插槽	<ul style="list-style-type: none"> <li>可选串行端口 (RS-232/422/485 : D-sub · 9针) 、 第二USB 3.2 Gen1 (A型) 或1D/2D条形码读取器<sup>4</sup></li> <li>可选II型PCMCIA或ExpressCard 54或HF/LF RFID或第二智能卡读卡器<sup>3</sup></li> </ul>
------	---

电源	<p>交流电源适配器 : 100-240V · 50Hz-60Hz · 65W 主锂电池 · 7.6V · 4800mAh · 13.5小时<sup>5</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>可选长续航能力7.6V锂电池 · 9600mAh · 24小时<sup>5</sup></li> <li>可选桥式电池 : 5分钟的交换时间<sup>6</sup></li> </ul>
----	---

环境	<ul style="list-style-type: none"> <li>温度 操作 : - 20°C ~ 60°C / - 4°F ~ 140°F 存储 : - 46°C ~ 71°C / - 51°F ~ 160°F</li> <li>湿度 : 5% ~ 95%</li> </ul>
----	--

尺寸和重量	<ul style="list-style-type: none"> <li>317 mm (长) x 215 mm (宽) x 23.8 mm (高)</li> <li>1.39 千克</li> </ul>
-------	--

质保	三年有限标准保修
----	----------

- 夜视模式仅适用于阳光下可读显示屏。
- 请联系您的销售代表了解可用功能。
- II型PCMCIA、 ExpressCard 54、 RFID和第二智能卡读卡器不可同时提供。
- 第二USB 3.2 (A型) 端口、串行端口或1D/2D条形码读取器不可同时提供。USB 2.0 or USB 3.1 type C 仅提供专案项目使用。
- 按照MobileMark 2014电池使用寿命基准进行测试。不同情况 (包括硬件配置、软件、工作条件、电源管理设置以及其它因素) 下得出的结果可能不同。
- 用户更换电池时，系统将在300秒内保持运行状态。