



# U111 Tablet

功能全面、用途廣泛

- 11.6" FHD 1000 尼特 DynaVue® 陽光下可讀螢幕
- 高容量熱插拔技術電池續航24小時
- 第十代 Intel® Core™ 處理器
- 無風扇與易插拔SSD設計
- 多種 I/O 選項適用於各種應用
- 多點觸控螢幕具有四種觸控模式功能



**Dyna  
Vue**

耐用性	<ul style="list-style-type: none"> <li>通過 MIL-STD-810G 認證 (防掉落、抗衝擊性、抗振性、防水、防塵、海拔、冰凍/解凍、高/低溫、溫度衝擊、濕度、爆炸環境)</li> <li>通過 MIL-STD 461G 認證 (傳導、輻射、傳導敏感度、輻射敏感度)</li> <li>ANSI/ISA 12.12.01-2000 · I 類 · 2 分區 (C1D2)</li> <li>6英尺掉落 26 面</li> <li>防護等級 IP 65 認證</li> <li>鋁鎂合金主機</li> <li>埠蓋</li> <li>陽光下可讀螢幕 (可選)</li> <li>電池熱插拔技術 (可選)</li> </ul>
作業系統	Windows® 10 Pro (64 位)
處理器	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intel® Core™ i7-10510Y vPro™ (第10代) 1.2GHz 處理器採用Turbo Boost 技術，最高可達 4.5GHz · 8MB 緩存</li> <li>Intel® Core™ i7-10310Y vPro™ (第10代) 1.1GHz 處理器採用Turbo Boost 技術，最高可達 4.1GHz · 6MB 緩存</li> <li>Intel® Core™ i7-10210Y (第10代) 1.0GHz 處理器採用Turbo Boost 技術，最高可達 4.0GHz · 6MB 緩存</li> </ul>
顯卡	Intel® UHD 顯卡
記憶體	8GB 可擴充至 16GB (1866MHz DDR3)
硬碟	128GB NVME PCIE SSD <ul style="list-style-type: none"> <li>可選 256GB/512GB/1TB PCIE SSD</li> <li>可選 OPAL 2.0 SSD</li> </ul>
螢幕	11.6" FHD (1920 × 1080) <ul style="list-style-type: none"> <li>可選配有電容式多點觸控螢幕和數位轉換器的 1000 尼特 DynaVue® 陽光下可讀螢幕</li> <li>使用者可選觸控模式手指/水、手套或觸控筆之功能</li> </ul>
音訊	<ul style="list-style-type: none"> <li>內建麥克風</li> <li>符合 Intel® 高清音訊標準</li> <li>內建揚聲器 × 2</li> </ul>
視訊鏡頭	<ul style="list-style-type: none"> <li>200 萬畫素前置鏡頭</li> <li>可選 800 萬畫素自動對焦後置鏡頭 (帶閃光燈)</li> </ul>
鍵盤和輸入	5 個平板電腦按鈕 (2 個使用者自訂義按鈕)
通信	<ul style="list-style-type: none"> <li>內建10/100/1000 乙太網</li> <li>Intel® 雙頻段無線 AC 9260 (802.11a/b/g/n/ac)</li> <li>Bluetooth® V5.0</li> <li>可選專用 GPS 模組(UBLOX-NEO-M8N)</li> <li>可選 4G LTE 多載波移動寬頻</li> <li>可選 GPS、WWAN 和 WLAN 射頻天線直通轉接頭</li> </ul>

安全	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intel® vPro™ 技術 (根據 CPU 選件)</li> <li>TPM 2.0</li> <li>符合 NIST BIOS</li> <li>易插拔 SSD<sup>7</sup></li> <li>隱身模式</li> <li>防盜鎖</li> <li>可選智慧卡讀取裝置/第二智慧卡讀取裝置<sup>2,3</sup></li> <li>可選夜視模式<sup>1</sup></li> <li>可選指紋掃描器</li> <li>可選 HF/LF RFID 讀取器<sup>2,3</sup></li> </ul>
I/O 介面	<ul style="list-style-type: none"> <li>USB 3.2 Gen1 (A型) x 1</li> <li>第二 USB 3.2 Gen1 (A型) x 1<sup>4</sup></li> <li>音訊輸入/輸出 (組合插口) x 1</li> <li>microSD 卡 (microSDHC, microSDXC) x 1</li> <li>10/100/1000 乙太網 (RJ45) x 1</li> <li>HDMI 埠 (A型) x 1</li> <li>底座轉接頭 (20 針 Pogo) x 1</li> <li>SIM 卡 x 1</li> <li>DC 電源輸入插孔 x 1</li> <li>可選智慧卡讀取裝置/第二智慧卡讀取裝置<sup>2,3</sup></li> <li>可選 GPS、WWAN 和 WLAN 射頻天線直通轉接頭</li> </ul>
擴展插槽	<ul style="list-style-type: none"> <li>可選序列埠 (RS-232/422/485 : D-sub · 9 針) 或 第二 USB 3.2 Gen1 (A型) 或 1D/2D條碼讀取器<sup>4</sup></li> <li>可選 II 型 PCMCIA 或 ExpressCard 54 或 HF/LF RFID 或 第二智慧卡讀取裝置<sup>3</sup></li> </ul>
電源	電源轉換器: 100-240V, 50Hz-60Hz, 65W 主鋰電池 7.6V, 4800mAh, 13.5 小時 <sup>5</sup> 可選高容量 7.6V 鋰電池, 9600mAh, 24 小時 <sup>5</sup> 可選橋式電池: 5 分鐘的調換時間 <sup>6</sup>
環境	<ul style="list-style-type: none"> <li>溫度 操作: - 20°C ~ 60°C / - 4°F ~ 140°F 儲存: -46°C ~ 71°C / -51°F ~ 160°F</li> <li>濕度: 5% ~ 95%</li> </ul>
尺寸和重量	<ul style="list-style-type: none"> <li>317 mm (長) x 215 mm (寬) x 23.8 mm (高)</li> <li>1.39 kg</li> </ul>
保固	三年有限標準保固

1. 夜視模式僅適用於陽光下可讀螢幕。
2. 請聯繫您的銷售代表瞭解可用功能。
3. II 型 PCMCIA、ExpressCard 54、RFID 和第二智慧卡讀取裝置不可同時提供。
4. 第二USB 3.2 (A型)埠、序列埠或 1D/2D 條碼讀取器不可同時提供。USB 2.0 或 USB 3.1 (C型)僅提供專案項目使用。
5. 按照 MobileMark 2014 電池使用壽命基準進行測試。不同情況 (包括硬體設定、軟體、工作條件、電源管理設置以及其它因素) 下得出的結果可能不同。
6. 使用者更換電池時，系統將在 300 秒內保持運行狀態。
7. 與以前的型號不兼容。