

DURABOOK

Prepared for the Unexpected



U111-EX Tablet

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ЛЮБЫХ ЦЕЛЕЙ

- Дисплей DynaVue® 1000 nits, читаемым при солнечном свете
- Процессор Intel® Core™ 12-го поколения
- Сертификат ATEX Zone 2/22
- Intel® Wi-Fi 6E AX211 и Bluetooth® V5.3
- Автономная работа от аккумулятора повышенной емкости с возможностью горячей замены до 20 часов
- Coolfinity™ Пассивное охлаждение
- 10-точечный емкостной дисплей с четырьмя режимами работы



**Dyna
Vue**

Класс защиты	• Сертификат MIL-STD-810H (падение, удар, вибрация, дождь, пыль, высота, замерзание/оттепель, высокая/низкая температура, температурная нагрузка, влажность, взрывоопасная атмосфера, соляной туман) • Сертификат ATEX Zone 2/22 Ex II 3G Ex ic IIC T4 Gc Ex II 3D Ex ic IIB T135°C Dc • Тест с 26 падениями с высоты 6 футов на все стороны • Сертификат IP 66 • Шасси из алюминийево-магниевого сплава • Герметичные заглушки портов • Опционально дисплей повышенной яркости • Технология горячей замены аккумулятора (опционально)
--------------	--

Операционная система	Windows® 11 Pro 64-bit
Установленные процессоры	• процессор Intel® Core™ i7-1250U (12-е поколение) с vPro™ (кеш-память 12 МБ, до 4,7 ГГц, 2 физ. + 8 эмул. ядер) • процессор Intel® Core™ i5-1230U (12-е поколение) с vPro™ (кеш-память 12 МБ, до 4,4 ГГц, 2 физ. + 8 эмул. ядер)

Графика	Intel® Iris® Xe Graphics
---------	--------------------------

Оперативная память	Встроенная память от 8 до 32 Гбайт (LPDDR4x)
--------------------	--

Хранение данных	SSD 256 Гб NVMe PCIe • приобретаемый дополнительно SSD-накопитель на 512Гб/1 Тб/2Тб PCIe
-----------------	---

Дисплей	11.6" FHD (1920 × 1080) • Опционально дисплей DynaVue® с яркостью 1000 нит и емкостным мультитач-экраном с четким изображением при ярком солнечном свете • Опционально дигитайзером • Выбираемые пользователем четыре режима касания (перчатка, стилус, вода, палец)
---------	---

Аудио	• Встроенный микрофон • Совместимость с Intel® High Definition Audio • Встроенный динамик x 2
-------	---

Камера	• Встроенная передняя камера 2,0 МП • Опционально задняя камера 11 МП с автофокусом и вспышкой • Опционально ИК-камера 5,0 МП для Windows Hello
--------	---

Кнопки	5 кнопок (2 настраиваемых пользователем клавиши)
--------	--

Сетевые интерфейсы	• Встроенный 10/100/1000 Ethernet • Intel® Wi-Fi 6E AX211 (802.11 ax) • Bluetooth® вер. 5.3 • Опционально специальный модуль GPS (UBLOX-NEO-M9N)¹ • Опционально мобильный широкополосный доступ с несколькими операторами 4G LTE¹ • Опционально Сеть 5G (на основе проекта)¹
--------------------	---

Безопасность	• Технология Intel® vPro™ • Secured-Core PC² • TPM 2.0 • Совместимость с NIST BIOS • Режим «Stealth» • Замок Kensington • Опционально считыватель смарт-карт x 1 • Опционально ИК-камера для Windows Hello • Опционально режим ночного видения³ • Опционально сканер отпечатка пальца
--------------	---

Порты ввода/вывода	• Thunderbolt 4 x 1 • USB 3.2 1-го поколения (тип A) x 1 • Аудиовход/выход (комбинированный разъем) x 1 • Карта microSD (microSDHC, microSDXC) x 1 • 10/100/1000 Ethernet (RJ45) x 1 • Разъем для док-станции (20-контактный Pogo) x 1 • Nano-SIM-карта x 1 • Гнездо DC-In x 1 • Опционально устройство чтения смарт-карт x 1 • Опционально USB 3.2 2-го поколения (тип C) x 1⁴ • Опционально 2-й USB 3.2 1-го поколения (тип A) x 1⁴ • Опционально USB 2.0 (тип A) x 1⁴ • Опционально последовательный порт (RS232, 422 и 485: D-sub, 9-контактный) x 1⁴ • Опционально считыватель штрих-кода 1D/2D x 1⁴
--------------------	--

Питание	Адаптер переменного тока: 100–240 В, 50–60 Гц, 65 Вт Основная литий-ионная аккумуляторная батарея, 7,6 В, 4800 мА·ч, 10 ч ⁵ • Дополнительная литий-ионная аккумуляторная батарея с длительным временем работы, 7,6 В, 9600 мА·ч, 20 ч⁵ • Дополнительная сменная батарея: время замены 5 минут⁶
---------	---

Условия эксплуатации	• Температура Рабочая : - 20°C ~ 60°C Хранения : -51°C ~ 71°C / -60°F ~ 160°F • Влажность : 5% ~ 95%
----------------------	--

Габариты & Вес	• 317 мм (Д) x 215 мм (Ш) x 23,8 мм (В) • 1,49 кг
----------------	---

Гарантия	Стандартная трехлетняя ограниченная гарантия
----------	--

1. Выделенные сети GPS с поддержкой 4G LTE и 5G являются взаимоисключающими вариантами.
2. О доступности функции узнавайте у торгового представителя.
3. Ночной режим доступен только для дисплея, читаемого при солнечном свете.
4. USB 3.2 (тип C), 2-й порт USB 3.2 (тип A), USB 2.0, RS232 или считыватель штрих-кода 1D/2D являются взаимоисключающими вариантами. USB 3.2 (тип C) или USB 2.0 предлагаются как проектные функции.
5. Протестировано с помощью теста производительности аккумулятора MobileMark 2014. Результаты могут отличаться в зависимости от различных ситуаций, включая конфигурацию оборудования, программное обеспечение, рабочие условия, настройки управления питанием и другие факторы.
6. Во время замены батареи пользователем система будет продолжать работать в течение 300 секунд.