

DURABOOK

Prepared for the Unexpected



U111-EX Tablet

功能全面、用途廣泛

- 11.6" FHD 1000 尼特 DynaVue® 陽光下可讀螢幕
- 高容量熱插拔技術電池續航20小時
- 第十二代 Intel® Core™ 處理器
- Coolfinity™ 無風扇設計
- ATEX Zone 2/22 認證
- 多點觸控螢幕具有四種觸控模式功能
- Intel® Wi-Fi 6E AX211 和 Bluetooth® V5.3



**Dyna
Vue**

耐用性

- 通過 MIL-STD-810H 認證 (防掉落、抗衝擊性、抗振性、防水、防塵、海拔、冰凍/解凍、高/低溫、溫度衝擊、濕度、爆炸環境、鹽霧)
- ATEX Zone 2/22 認證
Ex II 3G Ex ic IIC T4 Gc
Ex II 3D Ex ic IIIB T135°C Dc
- 6英尺掉落 26 面
- 防護等級 IP 66 認證
- 鋁鎂合金主機
- 埠蓋
- 可選陽光下可讀螢幕
- 可選電池熱插拔技術

作業系統

Windows® 11 Pro (64 位)

處理器

- Intel® Core™ i7-1250U (第12代) 處理器，搭載vPro™ (12MB快取，最高可達4.7 GHz，2P+8E 核心)
- Intel® Core™ i5-1230U (第12代) 處理器，搭載vPro™ (12MB快取，最高可達4.4 GHz，2P+8E 核心)

顯卡

Intel® Iris® Xe 顯卡

記憶體

內建 8GB，最高可達 32GB (LPDDR4x)

硬碟

- 256GB NVME PCIE SSD
- 可選 512GB/1TB/2TB PCIE SSD

螢幕

- 11.6" FHD (1920 × 1080)
- 可選1000 尼特 DynaVue® 陽光下可讀螢幕搭配電容式多點觸控螢幕
- 可選配數位轉換器
- 使用者可選觸控模式：手指/水、手套或觸控筆之功能

音訊

- 內建麥克風
- 符合 Intel® 高清音訊標準
- 內建揚聲器 × 2

視訊鏡頭

- 200 萬畫素前置鏡頭
- 可選 1100 萬畫素自動對焦後置鏡頭 (帶閃光燈)
- 可選 500 萬畫素紅外線相機適用於 Windows Hello

鍵盤和輸入

5 個按鈕 (2 個使用者自訂義按鈕)

通信

- 內建10/100/1000 乙太網
- Intel® Wi-Fi 6E AX211 (802.11ax)
- Bluetooth® V5.3
- 可選專用 GPS 模組 (UBLOX-NEO-M9N)¹
- 可選 4G LTE 多載波移動寬頻¹
- 可選 5G (僅提供專案項目使用)¹

安全

- Intel® vPro™ 技術
- Secured-Core PC²
- TPM 2.0
- 符合 NIST BIOS 標準
- 隱身模式
- 防盜鎖
- 可選智慧卡讀取裝置 x 1
- 可選 Windows Hello
- 可選夜視模式³
- 可選指紋掃描器

I/O 介面

- Thunderbolt 4 x 1
- USB 3.2 Gen1 (A型) x 1
- 音訊輸入/輸出 (組合插口) x 1
- microSD 卡 (microSDHC, microSDXC) x 1
- 10/100/1000 乙太網 (RJ45) x 1
- 底座轉接頭 (20 針 Pogo) x 1
- Nano SIM 卡 x 1
- DC 電源輸入插孔 x 1
- 可選智慧卡讀取裝置 x 1
- 可選 USB 3.2 Gen2 (C型) x 1⁴
- 可選第二 USB 3.2 Gen1 (A型) x 1⁴
- 可選 USB 2.0 (A型) x 1⁵
- 可選序列埠 (RS-232/422/485: D-sub · 9 針) x 1⁴
- 可選1D/2D條碼讀取器x 1⁵

電源

- 電源轉換器：100-240V, 50Hz-60Hz, 65W
- 主鋰電池 7.6V, 4800mAh, 10小時⁵
- 可選高容量 7.6V 鋰電池, 9600mAh, 20小時⁵
- 可選橋式電池：5 分鐘的調換時間⁶

環境

- 溫度
操作：- 20°C ~ 60°C / - 4°F ~ 140°F
儲存：- 51°C ~ 71°C / - 60°F ~ 160°F
- 濕度：5% ~ 95%

尺寸和重量

- 317 mm (長) x 215 mm (寬) x 23.8 mm (高)
- 1.49 kg

保固

三年有限標準保固

1. 專用 GPS 搭配 4G LTE 與 5G 不可同時提供。
2. 請聯繫您的銷售代表瞭解可用功能。
3. 夜視模式僅適用於陽光下可讀螢幕。
4. 第二 USB 3.2 (A型)埠、序列埠或 1D/2D 條碼讀取器不可同時提供。USB 2.0 或 USB 3.2 (C型)僅提供專案項目使用。
5. 按照 MobileMark 2014 電池使用壽命基準進行測試。不同情況 (包括硬體設定、軟體、工作條件、電源管理設置以及其它因素) 下得出的結果可能不同。
6. 使用者更換電池時，系統將在 300 秒內保持運行狀態。