



UllI Tablet

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ЛЮБЫХ ЦЕЛЕЙ

- Дисплей DynaVue[®] 1000 nits, читаемым при солнечном свете
- Процессор Intel[®] Соге™ 12-го поколения
- Расширенный набор портов ввода-вывода
- Автономная работа от аккумулятора
- повышенной емкости с возможностью горячей замены до 20 часов
- Пассивное охлаждение и быстрое высвобождение SSD
- 10-точечный емкостной дисплей с четырьмя режимами работы

















U111 Технические характеристики



Класс	зац	цить

- Сертификат MIL-STD-810H (падение, удар, вибрация, дождь, пыль, высотѕа, замерзание/оттепель, высокая/низкая температура, температурная нагрузка, влажность, взрывоопасная атмосфера, соляной туман)
- Сертификат MIL-STD 461G (проводимость, радиация, кондуктивная восприимчивость, восприимчивость к ЭМ-излучениям)
- Опционально ANSI/UL 121201, Класс I, Дивизион 2
- Тест с 26 падениями с высоты 6 футов на все стороны
- Сертификат IP 66
- Шасси из магниевого сплава
- Крышки портов
- Опционально дисплей с четким изображением при ярком солнечном свете
- Технология горячей замены аккумулятора (опционально)

Операционная	
система	

Windows[®] 11 Pro 64-bit

Установленные Процессоры

- процессор Intel[®] Core™ i7-1250U (12-е поколение) с vРго™ (кеш-память 12 МБ, до 4,7 ГГц, 2 физ. + 8 эмул. ядер)
- процессор Intel[®] Соге™ i5-1230U (12-е поколение) с ∨Рго™ (кеш-память 12 МБ, до 4,4 ГГц, 2 физ. + 8 эмул. ядер)

Графика

Intel[®] Iris[®] Xe Graphics

Оперативная память

Встроенная память от 8 до 32 Гбайт (LPDDR4x)

Хранение данных

SSD 256 F6 NVME PCIE

- Опционально SSD PCIE 512 ГБ/1 ТБ/2 ТБ
- Опционально SSD OPAL 2.0

Дисплей

11.6" FHD (1920 × 1080)

- приобретаемый дополнительно читаемый под солнечным светом дисплей с яркостью 1000 нит, технологией DynaVue® и емкостный
- Опционально дигитайзером
- Выбираемые пользователем четыре режима касания (перчатка, стилус, вода, палец)

Аудио

- Встроенный микрофон
- Совместимость с Intel[®] High Definition Audio
- Встроенный динамик х 2

Камера

- Встроенная передняя камера 2,0 МП
- Опционально задняя камера 11,0 МП с автофокусом и вспышкой
- Опциально ИК-камера 5,0 МП для Windows Hello

Кнопки

5 кнопок (2 настраиваемых пользователем клавиши)

Сетевые интерфейсы

- Встроенный 10/100/1000 Ethernet
- Intel[®] Wi-Fi 6E AX211 (802.11 ax)
- Bluetooth® вер. 5.3
- Опционально специальный модуль GPS (UBLOX-NEO-M9N)1
- Опционально мобильный широкополосный доступ с несколькими операторами 4G LTE1
- Сеть 5G опционально (на основе проекта)1
- ДОпционально проходная РЧ-антенна для GPS, WWAN или WLAN

Безопасность

- «Технология Intel[®] vPro™
- Secured-Core PC²
- TPM 2 0
- Совместимость с NIST BIOS
- Легко извлекаемый SSD
- Скрытый режим
- Замок Kensington
- Опционально устройство чтения смарт-карт х 1 или х 22,3
- Опционально Windows Hello
- Опционально ночной режим⁴
- Опционально сканер отпечатка пальца
- Опционально считыватель LF/HF-RFID (NFC)^{2,3}

Порты ввода/ вывода

- Thunderbolt 4 x 1
- USB 3.2 1-го поколения (тип A) x 1
- Аудиовход/выход (комбинированный разъем) х 1
- Kapтa microSD (microSDHC, microSDXC) x 1
- 10/100/1000 Ethernet (RJ45) x 1
- Разъем для док-станции (20-контактный Родо) x 1
- Nano-SIM-карта x 1
- Разъем постоянного тока х 1
- Опционально устройство чтения смарт-карт х 1 или х $2^{2,3}$
- Опционально USB 3.2 2-го поколения (тип C) x 1⁵
- Опционально 2-й USB 3.2 1-го поколения (тип A) x 1⁵
- Опционально USB 2.0 (тип A) x 1⁵
- Опционально последовательный порт (RS232, 422 и 485: D-sub,9-контактный) х 1⁵
- Опционально считыватель штрих-кода 1D/2D x 1⁵
- Опционально проходная РЧ-антенна для GPS, WWAN или WLAN

Расширенный функционал

Опционально ExpressCard 54 или LF/HF-RFID (NFC) или 2-е устройство чтения смарт-карт³

Питание

Адаптер переменного тока: 100-240 В, 50-60 Гц, 65 Вт Опционально аккумулятор Li-Ion, 7,6B, 4800 мАч, 10 часа⁶ • Опционально аккумулятор увеличенной емкости Li-lon, 7,6B, 9600 MA4, 20 4aca6 Опционально аккумулятор-перемычка: 5 минут на замену⁷

Условия эксплуатации

• Температура

Рабочая: - 20°C ~ 60°C Хранения: -51°C ~ 71 °C / -60°F ~ 160 °F

• Влажность : 5% ~ 95%

Габариты & Вес

• 317 мм (Д) x 215 мм (Ш) x 23,8 мм (В)

Гарантия

Стандартная трехлетняя ограниченная гарантия

- 1. Выделенные сети GPS с поддержкой 4G LTE и 5G являются взаимоисключающими вариантами.
- 2. О доступности функции узнавайте у торгового представителя.
- 3. RFID, ExpressCard 54 и 2-е устройство чтения смарт-карт являются взаимоисключающими вариантами.
- 4. Ночной режим доступен только для дисплея, читаемого при солнечном свете.
- 5. 2-й порт USB 3.2 (тип A), RS232 или считыватель штрих-кода 1D/2D являются взаимоисключающими вариантами. USB 2.0 или USB 3.2 тип C также предлагаются как проектные функции.»
- 6. Протестировано с помощью теста производительности аккумулятора MobileMark 2014. Результаты могут отличаться в зависимости от различных ситуаций, включая конфигурацию оборудования, программное обеспечение, рабочие условия, настройки управления питанием и другие факторы.
- 7. Во время замены батареи пользователем система будет продолжать работать в течение 300 секунд. DURABOOK

Prepared for the Unexpected

www.durabook.com Sep. 2025_V6