

DURABOOK

Prepared for the Unexpected



R8 Tablet

極強大，極精巧。

- 800 尼特 8.0" LCD DynaVue® SR 螢幕
- 第12代 Intel® Core™ 處理器
- Intel® Wi-Fi 6E AX211 和 Bluetooth® V5.3
- 無風扇設計
- 長達17小時的長效電池續航力
- 可選配條碼、RFID和智慧卡讀取裝置
- 具有四種觸控模式的10點電容式多點觸控螢幕



Dyna
Vue

耐用性	<ul style="list-style-type: none"> • 通過 MIL-STD 810H 認證 (防掉落、抗衝擊性、抗振性、防水、防塵、海拔、冰凍/解凍、高/低溫、溫度衝擊、濕度、爆炸環境、鹽霧) • 通過 MIL-STD 461G 認證 (傳導、輻射、傳導敏感度、輻射敏感度) • ANSI/UL 121201、I類、2分區 (可選) • 6' 掉落26面 • 防護等級 IP 66 認證 • 鎂合金機架 • 埠蓋 • 陽光下可讀螢幕 • 電池交換技術 (可選)
------------	---

作業系統	Windows® 11 Pro 64-bit
-------------	------------------------

處理器	<ul style="list-style-type: none"> • Intel® Core™ i7-1250U (第12代) 處理器 · 搭載vPro™ (12MB快取 · 最高可達4.7 GHz · 2P+8E 核心) • Intel® Core™ i5-1230U (第12代) 處理器 · 搭載vPro™ (12MB快取 · 最高可達4.4 GHz · 2P+8E 核心) • Intel® Pentium® Gold 8500 處理器 · (8MB快取 · 最高可達4.4 GHz · 1P+4E 核心)
------------	--

顯卡	Intel® UHD 顯卡
-----------	---------------

記憶體	內建 8GB · 最高可達 16GB (LPDDR4x)
------------	--------------------------------

硬碟	128 GB NVMe PCIe SSD • 可選配 256 GB / 512 GB / 1 TB PCIe SSD
-----------	---

螢幕	8.0" LCD (1280 x 800) <ul style="list-style-type: none"> • 800尼特 DynaVue® 陽光下可讀螢幕搭配電容式多點觸控螢幕 • 可選配數位轉換器 • 使用者可選擇觸控模式，包括手指/水、手套或手寫筆程式化功能
-----------	---

音訊	<ul style="list-style-type: none"> • 內建麥克風 • 符合Intel® 高清音訊標準 • 內建揚聲器 x 1
-----------	---

視訊鏡頭	<ul style="list-style-type: none"> • 200 萬畫素前置鏡頭 • 可選1100萬畫素自動對焦後置鏡頭 (帶閃光燈)
-------------	---

鍵盤和輸入	4個按鈕 (1個使用者可定義按鍵)
--------------	---------------------

通訊	<ul style="list-style-type: none"> • Intel® Wi-Fi 6E AX211 (802.11 ax) • Bluetooth® V5.3 • 可選專用 GPS 模組⁴ • 可選GPS模組和 4G LTE 多載波移動寬頻⁴ • 可選GPS、WWAN 和 WLAN 射頻天線直通轉接頭¹
-----------	---

安全	<ul style="list-style-type: none"> • Intel® vPro™ 技術 (根據 CPU 選項) • TPM 2.0 • 符合 BIOS NIST 標準 • 隱身模式 • 夜視模式 • 可選配智慧卡讀取裝置^{1,3} • 可選配 LF/HF-RFID (NFC) 讀取裝置^{1,3} • 可選配 UHF-RFID (NFC) 讀取裝置^{1,3}
-----------	---

I/O介面	<ul style="list-style-type: none"> • Thunderbolt 4 x 1 • USB 3.2 Gen2 (type C) x 1 (支援DP) • 音訊輸入/輸出 (組合插孔) x 1 • microSD卡 (microSDXC) x 1 • 底座轉接頭 (20針 Pogo) x 1 • Nano SIM卡 x 1 • DC 電源輸入插孔 x 1 • 可選配 USB 3.2 Gen1 (type A) x 1 或 2^{2,3} • 可選配 10/100/1000 乙太網路 (RJ45) x 1 或 2^{2,3} • 可選配序列埠 (RS232) x 1³ • 可選配 1D/2D 條碼讀取裝置 x 1² • 可選配 GPS、WWAN 和 WLAN 射頻天線直通轉接頭¹
--------------	--

擴展插槽	<ul style="list-style-type: none"> • 可選配磁條讀取裝置¹ • 可選配智慧卡讀取裝置搭配 LF/HF-RFID (NFC) 或 UHF-RFID (NFC) 或 RS232/RJ45/USB 3.2 Gen1 (type A) ^{1,3}
-------------	---

電源	電源轉換器：100-240V · 50Hz-60Hz · 65W 主鋰電池 · 7.6V · 3600mAh · 8.5 小時 ⁵ <ul style="list-style-type: none"> • 可選配大容量鋰電池 7.6V · 7200mAh · 17 小時⁵ • 可選橋式電池：5 分鐘的調換時間⁶
-----------	---

環境	<ul style="list-style-type: none"> • 溫度 操作：- 20°C ~ 60°C / - 4°F ~ 140°F 儲存：- 46°C ~ 71°C / - 51°F ~ 160°F • 濕度：5% ~ 95%
-----------	--

尺寸和重量	227 mm (長) x 150 mm (寬) x 20.5 mm (高) • 0.86 kg
--------------	--

保固	三年有限標準保固
-----------	----------

1. 請聯繫您的銷售代表瞭解可用功能。
2. 不可同時提供。
3. 第二個 USB 3.2 Gen 1 (type A) 連接埠與第二個 RJ45 連接埠需透過擴充模組提供；此選項與智慧卡讀卡器擴充模組互斥。
4. GPS/WWAN與專用GPS互斥。
5. 按照 MobileMark 2014 電池使用壽命基準進行測試。不同情況 (包括硬體設定、軟體、工作條件、電源管理設置以及其它因素) 下得出的結果可能不同。
6. 使用者交換電池時，系統將持續運作 (在待機模式下 300 秒內)。